

INSTALLATIEFICHE

Omni Single/ Duo Espresso /Bean to Cup

59002260

TECHNISCHE GEGEVENS

- Gewicht (leeg): Circa 75 kg
- Afmetingen: 875 x 450 x 525 (hxbxd)
- Benodigde ruimte: 1053 x 550 x 580 (hxbxd)
- Opgenomen vermogen : 2.3 kW (230V)

ALGEMENE INFORMATIE

Het is noodzakelijk dat de aansluitpunten voor water en elektriciteit op de juiste manier aanwezig zijn voor een correcte plaatsing. (zie installatievoorwaarden)

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte en binnen 1 meter van de apparatuur aanwezig te zijn en ten alle tijden eenvoudig bereikbaar te zijn.

De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis (temperatuur: 1-32 °C, luchtvochtigheid: < 80% RH)

Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel, dat berekend is op het totale gewicht.

Onze installatietechnicus zorgt voor de installatie van de machine vanaf de wandcontactdoos en de stopkraan. Voor doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf te zorgen.

Indien er niet aan de juiste voorwaarden wordt voldaan dan bestaat het risico dat de koffiemachine niet geplaatst kan worden en dat er additionele kosten kunnen worden aangerekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk via het e-mailadres BE-LU-installations.Pro@JDEcoffee.com of via uw JDE contactpersoon.

Meer info op:

www.jacobsdouweegbertsprofessional.be

230V



INSTALLATIEFICHE

Omni Single/ Duo Espresso /Bean to Cup

59002260

TECHNISCHE GEGEVENS

- Gewicht (leeg): Circa 75 kg
- Afmetingen: 875 x 450 x 525 (hxbxd)
- Benodigde ruimte: 1053 x 550 x 580 (hxbxd)
- Opgenomen vermogen : 2.3 kW (230V)

ALGEMENE INFORMATIE

Het is noodzakelijk dat de aansluitpunten voor water en elektriciteit op de juiste manier aanwezig zijn voor een correcte plaatsing. (zie installatievoorwaarden)

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte en binnen 1 meter van de apparatuur aanwezig te zijn en ten alle tijden eenvoudig bereikbaar te zijn.

De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis (temperatuur: 1-32 °C, luchtvochtigheid: < 80% RH)

Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel, dat berekend is op het totale gewicht.

Onze installatietechnicus zorgt voor de installatie van de machine vanaf de wandcontactdoos en de stopkraan. Voor doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf te zorgen.


Indien er niet aan de juiste voorwaarden wordt voldaan dan bestaat het risico dat de koffiemachine niet geplaatst kan worden en dat er additionele kosten kunnen worden aangerekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk via het e-mailadres BE-LU-installations.Pro@JDEcoffee.com of via uw JDE contactpersoon.


Meer info op:

www.jacobsdouweegbertsprofessional.be



Voorzijde



Rechterzijde




Bovenzijde




Wijzigingen voorbehouden. Alle maten in mm.

Indeling van de machine


Single Espresso (3 canisters)



Duo Espresso (3 canisters)



Single Espresso (4 canisters optioneel)



Duo Espresso (4 canisters optioneel)



Installatievoorwaarden

ELEKTRICITEIT (CONFORM AREI)


- 230V 50/60Hz, 16A met penaaarde
- Max. 1 meter verwijderd van het toestel
- Op een aparte elektriciteitsgroep geplaatst
- Het maximale vermogen bedraagt: zie fiche toestel
- Stekker moet eenvoudig bereikbaar blijven
- Toestellen mogen niet rechtstreeks (1) aangesloten worden op het leidingnet
- Verlengsnoeren (2) alleen toegestaan indien deze geschikt en veilig zijn. (zie accessoires)
- Min. 50 cm afstand tussen het wateraansluitpunt en de wandcontactdoos
- De wandcontactdoos mag niet onder het wateraansluitpunt geplaatst zijn

DRINKWATERAANSLUITING

- Leidingdikte moet 15 mm zijn en voorzien zijn van een controleerbare keerklep (3) en stopkraan (4)
- De stopkraan (4) dient een aansluiting te hebben van 3/4 inch of 3/8 inch
- De afstand tussen de waterleiding en het koffietoestel mag max. 1,5 m bedragen
- De stopkraan moet eenvoudig bereikbaar blijven en zich in dezelfde ruimte als het toestel bevinden.
- Dynamische waterdruk: min. 1 bar bij 10 L/min
- Statische waterdruk: max. 8 bar non-shock
- Waterhardheid : $\leq 6^\circ$ DH. Indien niet dan wordt er een Brita waterfilter geplaatst.

WAT MOET U VOORZIEN?

ELEKTRICITEIT (BEREIKBAAR, MAX. 1 m van MACHINE)



DRINKWATERAANSLUITING (BEREIKBAAR, MAX. 1 m van MACHINE)



Betaalsystemen

GRYPHON® COIN CHANGER (optioneel)

De muntproever is geïntegreerd in de deur van de machine en kan worden gecombineerd met het kaartbetaalsysteem. Bij gebruik van een in de machine geïntegreerd betaalsysteem opent de deur tot 150° in plaats van 90°.

PAYTER® CASHLESS (optioneel)


Kan rechts of links van de machine worden geplaatst. Betaling met creditcard.

Afmetingen combibox: 270 x 125 x 140 (hxbxd)

Let op

Het is niet mogelijk om een betaalsysteem met 4 containers te combineren.


Gryphon® coin changer



Payter® cashless payment (optioneel)



Brita® waterontharder



Gebruik van een Brita® waterontharder is noodzakelijk indien de waterhardheid meer dan 6° DH bedraagt.

Waterontharder / Adoucisseur d'eau		Hoogte / Hauteur	Breedte / Largeur
Purity C300	81006063	464	125
Purity C500	81006064	553	149

Verlengsnoer



Ext cable duo: MACH + Option 230V	Lengte / Longeur	Capaciteit / Capacité
81003244	2,5m	3500W / 16A



Flojet® watertankkit

In geval dat er geen vaste wateraansluiting ter beschikking is moet er gebruik gemaakt worden van een Flojet® watertankkit.


Flojet 2x Bidon 16L (230V pomp)	Hoogte / Hauteur	Breedte / Largeur	Diepte / Profondeur
81003244	600	190	290





Onderzetkasten *Basic*

Cabinet Basic 67 Wood	Cabinet Basic 90 Wood
 1900 850 670 660 Backdrop • Standaard voorzien van kabeldoorvoer • De Cabinet Basic 67 Wood is <u>niet</u> geschikt voor het espresso toestel in combinatie met de koelkast! • Trolley met grote wielen optioneel	 1900 850 900 660 Backdrop • Standaard voorzien van kabeldoorvoer • Trolley met grote wielen optioneel

Opties backdrop
 Zwart Linnen 18mm

Standaard Kabeldoorvoer
 1.5 22 Ø 80 55 Ø 85 23.5

Onderzetkasten *Standard*

Cabinet Standard 67 Wood	Cabinet Standard 90 Wood
 1900 850 670 660 Backdrop • 3 dispensers en 1 schuif • Standaard voorzien van kabeldoorvoer • De Cabinet Standard 67 Wood is <u>niet</u> geschikt voor het espresso toestel in combinatie met de koelkast! • De Cabinet Standard 67 Wood onderzetkast is <u>niet</u> geschikt voor de combinatie Flojet® met droesdoorvoer! • Trolley met grote wielen optioneel	 1900 850 900 660 Backdrop • 3 dispensers en 1 schuif • Standaard voorzien van kabeldoorvoer • Trolley met grote wielen optioneel

